

# PRODUKTDATENBLATT



## SOFT TOUCH

### FARBVARIANTEN

- D10 Weiß
- D40 Schwarz
- D60 Anthrazit
- D80 Schwarzblau

Weitere Farben auf Anfrage mit Mindestmenge und Lieferzeit.

### OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- Matt
- Anti-Fingerprint-Eigenschaft
- Kratzfest

Für horizontale und vertikale Anwendungen im Innenbereich.

### LIEFERFORM / FORMATE / DICKEN

#### MDF-Direktbeschichtung in der Qualität E1

Format (mm) / Dicke (mm)	2440 x 1220	3050 x 1220	3660 x 1220
12	X	X	X
15	X	X	
16	X	X	
18	X	X	X
19		X	
22	X	X	
25		X	
28		X	
50			X

#### **Beschichtungsvarianten:**

- Dekor einseitig mit Oberflächenschutzfolie / Rückseite Gegenzug nach Werkswahl
- Dekor beidseitig mit Oberflächenschutzfolie

**MDF-Sonderqualitäten wie schwarz durchgefärbt, feuchteresistent, schwer entflammbar, Carb II sowie weitere Formate gemäß Kundenanforderung auf Anfrage mit Mindestmenge und Lieferzeit.**



## LIEFERFORM / FORMATE / DICKEN

### Laminat

im Format 3050 x 1300 x 0,8 mm mit Oberflächenschutzfolie

### Verbundelement

im Format 3050 x 1300 / 1270 / 1250 / 1220 mm abhängig vom Trägermaterial (Span oder MDF)

### Beschichtungsvarianten:

- Laminat einseitig mit Oberflächenschutzfolie / Rückseite Gegenzug nach Werkswahl
- Laminat beidseitig mit Oberflächenschutzfolie

### Kantenband

in verschiedenen Dicken und Breiten verfügbar

**KEIN WEIßBRUCH BEIM ANFAHREN / FRÄSEN DER KANTE !!!**

## TECHNISCHE DATEN (Auszug)

<b>Kratzbeständigkeit</b>	nach EN 438-2:2016 Grad 3
<b>Abriebbeständigkeit</b>	nach EN 438-2:2016 IP = 150 Umdrehungen
<b>Chemikalienbeständigkeit</b>	nach EN 438-2:2016 Gruppen 1,3 - Grad 5, keine sichtbare Veränderung Gruppe 2 - Grad 2, deutliche Veränderung
<b>Wasserdampfbeständigkeit</b>	nach EN 438-2:2016 Grad 5, keine sichtbare Veränderung

Weitere technische Daten auf Anfrage.