

PRODUKTDATENBLATT



DUHOSPAN®

PRODUKTBESCHREIBUNG

Melaminbeschichtete Spanplatte mit dekorativer Oberfläche.
Verfügbare Farben und Strukturen gemäß Basisprogramm – siehe www.sareco.de
Weitere Farben auf Anfrage mit Mindestmenge und Lieferzeit.

ANWENDUNGSBEREICH

Für horizontale und vertikale Anwendungen in Wohnräumen, öffentlichen und gewerblichen Bereichen sowie für Einrichtungen im Gesundheitswesen. Durch ihre Eigenschaften ist der Einsatz insbesondere für Küchen-, Wohn- und Badmöbel, Wandverkleidungen, Ladenbau und generell für dekorative Anwendungen im Innenbereich empfehlenswert.

REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

Melaminbeschichtete Platten benötigen keine besondere Pflege.

Bei Bedarf können die Oberflächen mit weichen, nicht scheuernden Tüchern oder Schwämmen gereinigt werden. Geeignete Mittel sind alle handelsüblichen Reiniger auf Tensid-Basis, soweit diese keine scheuernden Bestandteile enthalten. Neben scheuernden Mitteln dürfen ebenfalls keine starken Säuren sowie auch keine Bleichmittel zur Reinigung eingesetzt werden.

ALLGEMEINE MERKMALE

Abmessungstoleranzen	Prüfnorm	Einheit	Dickenbereich (mm)		
			< 15	≤ 15 – 20	> 20
Dickentoleranz	EN 14323	mm	± 0,3	± 0,3	± 0,5
Längen- und Breitentoleranz	EN 14323	mm	± 5	± 5	± 5
Verzug, symmetrischer Aufbau	EN 14323	mm	≤ 2	≤ 2	≤ 2
Brandschutz	EN 13986	D-s2, d0	(Dicke ≥ 9 mm; Dichte ≥ 600 kg/m ³)		

TECHNISCHE DATEN (AUSZUG)

Eigenschaften	Prüfnorm	Bewertungs- einstufung	Anforderungen
Kratzfestigkeit	EN 14323	N	≥ 1.5
Fleckenunempfindlichkeit	EN 14323	Stufe	≥ 3
Rissanfälligkeit	EN 14323	Stufe	≥ 3
Formaldehydemission		Klasse	E1
Oberflächenfehler (Punkte)	EN 14323	mm/m ²	≤ 2
Oberflächenfehler (Linien)	EN 14323	mm/m ²	≤ 20

DUHOSPAN®-Produkte werden nach den Kriterien der Norm EN 14322 definiert als: Holzwerkstoffe – Melaminbeschichtete Platten zur Verwendung im Innenbereich – Definition, Anforderungen und Klassifizierung.

ZERTIFIZIERUNGEN



FSC®- und PEFC™-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage und nach Verfügbarkeit lieferbar.

LIEFERFORM / FORMATE / DICKEN

Direktbeschichtung in der Qualität P2 E1

Format Afmeting Size Stärke (mm) Dicke (mm) Thickness (mm)	2550 x 1250	2550 x 1270	2750 x 1250	2750 x 1270	3050 x 1250	3050 x 1270	3300 x 1250	3300 x 1270	3300 x 1300	3675 x 1270	4100 x 1270	4200 x 1250	4200 x 1270
8					X								
10	X				X								
12	X		X		X			X		X		X	
13				X	X			X		X			
16		X		X	X			X		X			X
18	X		X		X		X			X		X	
19				X	X			X	X	X			
22					X								
25		X			X								
28					X								
38							X						

Beschichtungsvarianten:

- Dekor einseitig / Rückseite Gegenzug nach Werkswahl
- Dekor beidseitig

Spanplatten-Sonderqualitäten wie z.B. V313, P3 E1, P5 E1, Carb II sowie weitere Formate und Stärken gemäß Kundenanforderung auf Anfrage mit Mindestmenge und Lieferzeit.

Kantenband

in verschiedenen Qualitäten, Dicken und Breiten verfügbar.

Weitere technische Daten auf Anfrage.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt informieren. Sie haben nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für konkrete Einsatzzwecke zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
Stand: Juli 2022