

PRODUKTBESCHREIBUNG

Echtmetallbeschichtete (Aluminium) Span- oder MDF-Platte mit dekorativer Oberfläche. Auch als Laminat erhältlich.

Verfügbare Farben und Strukturen gemäß Basiskollektion – siehe www.sareco.de.

Weitere Farben und Strukturen auf Anfrage mit Mindestmenge und Lieferzeit.

ANWENDUNGSBEREICH

Für vertikale und teilweise horizontale Anwendungen in Wohnräumen, öffentlichen und gewerblichen Bereichen sowie für Einrichtungen im Gesundheitswesen. Durch ihre Eigenschaften ist der Einsatz insbesondere für Wohnmöbel, Wandverkleidungen, Ladenbau und generell für dekorative Anwendungen im Innenbereich empfehlenswert (→ nicht für Feuchträume).

REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

Echtmetallbeschichtete (Aluminium) Span- / MDF-Platten oder Lamine benötigen keine besondere Pflege. Bei Bedarf können die Oberflächen mit weichen, nicht scheuernden Tüchern oder Schwämmen gereinigt werden. Geeignete Mittel sind alle handelsüblichen Reiniger auf Tensid-Basis, soweit diese keine scheuernden Bestandteile enthalten. Neben scheuernden Mitteln dürfen ebenfalls keine starken Säuren sowie auch keine Bleichmittel zur Reinigung eingesetzt werden.

TECHNISCHE DATEN (Auszug)

PRODUKTINFORMATION ALUMINIUMOBERFLÄCHEN LAUT HERSTELLER

Eigenschaften	Einheiten	Werte	Toleranzen	Normen
<u>Dekore M100 / M110 / M120 / M 130 (Gebürstet)</u>				
Stärke	µm	113	100 – 126	in Anlehnung an ISO 4593
Scheuerbeständigkeit	DH	150	min.	Gewicht: 1 kg Edelstahl Scheuerspirale optische Beurteilung (nach Reinigung)
<u>Dekor M 101 (Matt)</u>				
Stärke	µm	91	80 – 102	in Anlehnung an ISO 4593

ZERTIFIZIERUNGEN



The mark of responsible forestry



FSC®- und PEFC™-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage und nach Verfügbarkeit lieferbar.

LIEFERFORM / FORMATE / DICKEN

► Direktbeschichtung auf Spanplatte in der Qualität E1 P2 ◀

Beschichtungsvarianten

- Dekor einseitig mit Oberflächenschutzfolie / Rückseite Gegenzug nach Werkswahl
- Dekor beidseitig mit Oberflächenschutzfolie

Standardformate

3650 x 1250 mm x verschiedene Dicken (Lieferformat = Format Spanplatte: 3675 x 1270 mm)

3050 x 1250 mm x verschiedene Dicken

Spanplatten-Sonderqualitäten wie z.B. E1 P3, E1 P5, CARB II sowie weitere Formate gemäß Kundenanforderung auf Anfrage mit Mindestmenge und Lieferzeit.

Weitere Informationen und technische Daten zum Trägermaterial siehe Produktdatenblatt DUHOSPAN®.

► Direktbeschichtung auf MDF-Platte in der Qualität E1 ◀

Beschichtungsvarianten

- Dekor einseitig mit Oberflächenschutzfolie / Rückseite Gegenzug nach Werkswahl
- Dekor beidseitig mit Oberflächenschutzfolie

Standardformate

2440 x 1220 mm x verschiedene Dicken

3050 x 1220 mm x verschiedene Dicken

MDF-Sonderqualitäten wie z.B. FR-CL-B, MR, NAF, Carb II, Black, TSCA VI, Light sowie weitere Formate gemäß Kundenanforderung auf Anfrage mit Mindestmenge und Lieferzeit.

Weitere Informationen und technische Daten zum Trägermaterial siehe Produktdatenblatt DUHO-MDF®.

► Laminat mit Oberflächenschutzfolie ◀

Standardformat

3050 x 1300 x 0,8 mm

Weitere Informationen und technische Daten zum HPL siehe Produktdatenblatt SARÉPAL®.

Kantenband

in verschiedenen Qualitäten, Dicken und Breiten verfügbar.

Weitere technische Daten auf Anfrage.

Die Angaben dieses Produktdatenblatts basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien jedoch nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind zu beachten. Stand: September 2023