

PRODUKTBESCHREIBUNG

Lamine mit dekorativen Melamin- / Anti-Fingerprint- / Echtmetalloberflächen.
Verfügbare Farben und Strukturen gemäß Basisprogramm – siehe www.sareco.de.
Weitere Farben auf Anfrage mit Mindestmenge und Lieferzeit.

ANWENDUNGSBEREICH

Für horizontale und vertikale Anwendungen in Wohnräumen, öffentlichen und gewerblichen Bereichen sowie für Einrichtungen im Gesundheitswesen. Durch ihre Eigenschaften ist der Einsatz insbesondere für Küchen-, Wohn- und Badmöbel, Wandverkleidungen, Ladenbau und generell für dekorative Anwendungen im Innenbereich empfehlenswert. Echtmetallbeschichtete Lamine → nicht für Feuchträume geeignet!

REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

SARÉPAL®-Lamine benötigen keine besondere Pflege.
Bei Bedarf können die Oberflächen mit weichen, nicht scheuernden Tüchern oder Schwämmen gereinigt werden. Geeignete Mittel sind alle handelsüblichen Reiniger auf Tensid-Basis, soweit diese keine scheuernden Bestandteile enthalten. Neben scheuernden Mitteln dürfen ebenfalls keine starken Säuren sowie auch keine Bleichmittel zur Reinigung eingesetzt werden.

TECHNISCHE DATEN (Auszug)

FÜR DIE PRODUKTGRUPPEN UNIS, ORGANICS, HOLZ REPRODUKTIONEN

Materialeigenschaften nach DIN EN 438-2

Glanzgrad	abhängig von der Oberflächenstruktur
Kratzfestigkeit	Kennzahl 3 \geq 3 N
Abriebbeständigkeit	Kennzahl 2 IP \geq 50 Umdrehungen bei Druckdekoren Kennzahl 3 IP \geq 150 Umdrehungen bei durchgefärbten Dekoren Kennzahl 4 IP \geq 350 Umdrehungen bei Einsatz von Overlay AC1 \geq 900 – AC2 \geq 1500 – AC3 \geq 2000 – AC4 \geq 4000 Umdrehungen
Wasserdampfbeständigkeit	\geq Grad 3
Fleckenbeständigkeit	\geq Grad 3 (mäßige Veränderung von Glanzgrad und/oder Farbe)
Stoßfestigkeit	\geq 20 N
Hitzebeständigkeit	\geq Grad 3
Lichtechtheit	Graumaßstab 4-5

Technische Daten für die Produktgruppen **SOFTTOUCH** und **METALS** siehe separate Produktdatenblätter im Downloadbereich www.sareco.de.

PRODUKTDATENBLATT



ZERTIFIZIERUNG



The mark of responsible forestry

FSC®-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage und nach Verfügbarkeit lieferbar.

LIEFERFORM / FORMATE / DICKEN

PRODUKTGRUPPE PRODUCTGROEP PRODUCT GROUP	FORMAT (mm) AFMETING (mm) SIZE (mm)	3050 x 1250 x 0,8	3050 x 1300 x 0,8
	UNIS UNI KLEUREN PLAIN COLOURS		X
SOFT TOUCH			X
METALS			X
ORGANICS		X	
HOLZ REPRODUKTIONEN HOUT REPRODDUCTIES WOOD REPRODUCTIONS		X	

Kantenband

in verschiedenen Qualitäten, Dicken und Breiten verfügbar.

Weitere technische Daten auf Anfrage.

Die Angaben dieses Produktdatenblatts basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien jedoch nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind zu beachten. Stand: September 2023